

EQUIPOS DE SUCCION Y LIMPIEZA PICK-UP



PICK-UP 6 - PICK-UP 8 - PICK-UP 12

Los equipos de succión y limpieza PICK-UP se suministran en tres versiones definidas por la capacidad del tanque de recogida de residuos, los cuales pueden ser de 600, 800 ó 1.200 litros según modelo.

Las partes metálicas están galvanizadas en caliente para prevenir la corrosión, los depósitos de agua limpia son de polietileno, lo cual da una larga vida al conjunto.

El equipo de limpieza de alta presión incluye pistola lanza con regulación de presión, manguera, bombadora de acero fino y motor de gasolina de 9,5 kW / 13 PS, con sistema de arranque eléctrico incluido.

Filtro de carbón activado que elimina los malos olores del depósito de aguas residuales durante la absorción y de las mismas.



Manguera de alta resistencia a la rotura y de autorecuperación al estirarse. Longitud total aproximada 18,3 metros, dotada de válvula esférica de fácil accionamiento.



Información técnica equipo estándar según modelo	PICK-UP 6	PICK-UP 8	PICK-UP 12
Cisterna aguas residuales en acero galvanizado	600 litros	800 litros	1.250 litros
Cisterna de agua limpia en polietileno	1 x 200 litros	1 x 200 litros	2 x 450 litros
Motor de gasolina con arranque manual y eléctrico	6,6 kW / 9 PS (solo en caso de no montar limpieza de alta presión)		
Potencia de la bomba de vacío MEC2000P	2.700 litros por hora		
Limpieza de alta presión incluyendo lanza, manguera, bobinadora de acero fino y motor de gasolina de 9,5 kW / 13 PS sistema de arranque eléctrico incluido	incluido		
Dimensiones: largo x ancho x alto (en mm.)	1500 x 1350 x 1350	1500 x 1350 x 1350	1995 x 2140 x 1750
Peso total en vacío	400 kilos	420 kilos	600 kilos
Manguera aspiración	18,3 metros		
Cisterna de aguas residuales galvanizada interior y exterior	incluido		
Bastidor y base de apiladores galvanizados	incluido		
Separador de neblina de aceite con salida de aceite	incluido		
Válvulas de seguridad para sobrepresión y depresión.	incluido		
Manguera aspirante (NW 50 x 9,1 m) con tupo de succión (NW 50 x 0,80 m) y llave esférica.	incluido		
Manguera de descarga (NW 75 x 2,4 m.)	incluido		
Tope de cabina, lado depósito y motor, extensible	no es posible		incluido
Conformidad con la norma europea	C E		

